


SEP Ohybná laminátová prípojnicová jednotka (800-6300 A)

Overview:

Pre prípad, kedy nie je možné definovať presné rozmery spoja pripájaného elektrického zariadenia, nastupuje alternatívna ohybná laminátová prípojnicová jednotka SEP.



Typ	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300
Šírka	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300
Šírka otvoru	750	950	1200	1550	1950	2450	3150	3950	4950	6250
Šírka izolácie	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Šírka izolácie otvoru	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Šírka izolácie okraja	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Šírka izolácie okraja otvoru	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Šírka izolácie okraja okraja	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Šírka izolácie okraja otvoru okraja	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Typ	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300
Šírka	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300
Šírka otvoru	750	950	1200	1550	1950	2450	3150	3950	4950	6250
Šírka izolácie	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Šírka izolácie otvoru	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Šírka izolácie okraja	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Šírka izolácie okraja otvoru	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Šírka izolácie okraja okraja	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Šírka izolácie okraja otvoru okraja	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

- Dĺžka ohybnej jednotky SEP je max. 600mm a otvory iba na jednej strane sú predvŕtané pre prípojnicu ISOLBARRA. Druhú stranu si zákazník upraví podľa vlastných potrieb.