

## KBL...H60 Žľab

### Overview:

**Použitie:**

Vedenie káblových trás.

**Materiál:**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 na objednávku KBJ...nad 300m

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.**

**Kryty na žľaby a na tvarovky sú na stranách:153-162**

### Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
KBL100H60/3	3000	100	162010	6	1,44	5800
KBL150H60/3	3000	150	162015	6	1,74	8800
KBL200H60/3	3000	200	162020	6	2,04	11800
KBL300H60/3	3000	300	162030	4	2,64	17800
KBL400H60/3	3000	400	161440	4	3,24	23800