DOZ...H30/3 Rebrík morský

Overview:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás na lodiach a na vrtných plošinách.



MATERIÁL

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Hrúbka zinkového povlaku cca 45-55 mikrónov

Na objednávku:

- Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K motáži použite spojky LDOUH30 a skrutky SGKFM8x16

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	G [mm]
DOZ100H30/3	**106**	**403010**	**3**	**1,68**	**1,5**
DOZ200H30/3	**206**	**403020**	**3**	**2,17**	**1,5**
DOZ300H30/3	**306**	**403030**	**3**	**2,67**	**2,0**
DOZ400H30/3	**406**	**403040**	**3**	**3,18**	**2,0**
DOZ500H30/3	**506**	**403050**	**3**	**3,69**	**2,0**
DOZ600H30/3	**606**	**403060**	**3**	**4,17**	**2,0**
DOZ700H30/3	**706**	**403070**	**3**	**4,74**	**2,0**
DOZ800H30/3	**806**	**403080**	**3**	**5,25**	**2,0**
DOZ900H30/3	**906**	**403090**	**3**	**5,76**	**2,0**
DOZ1000H30/3	**1006**	**403011**	**3**	**6,21**	**2,0**

© 2026 STRADER