

PMO4BE Inštalčná škatuľa E90 s odpojovačom - nerezová


Overview:

POUŽITIE

- Inštalčná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari s istením
- $U_i=400\text{ V}$, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65, pri použití skrutkových priechodiek typu M...
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 5 mm do 24 mm
- Upevnenie na stenu alebo strop z rôzneho materiálu využitím vonkajších ušíek pomocou oceľových kotiev, tiež možnosť upevnenia priamo do káblových žľabov pomocou skrutiek SGK6x12. Tiež možnosť upevniť na rebríky alebo drôtené žľaby pomocou držiakov škatule.



VÝHODY

- Odolná voči UV žiareniu
- Odolná proti vandalizmu
- **V čase požiaru je svorkovnica navyše chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **Rýchla montáž**

MATERIÁL

- PMO4BE - onerezová oceľ podľa EN 10088 triedy 1.4301 (možnosť výroby aj v inej triede) a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- **Dodávka škatule štandardne je bez priechodiek**
- Možnosť dodania priechodiek vyrobených z bezhalógenového plastu
- Hlavná trasa M32 pre káble 19-24mm
- Vedšajšia trasa M16 pre káble 5-10mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Spájacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2 ,
- Rozbočovacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2 .
- Počet svorkiek 2
- Počet priechodiek 4
- Poistkový odpojovač pre valcové poistky typu STI10,3x38

Connected products:



UPU
Univerzálny
uchwyt
puszki



UPPO... Uchwyt
puszki



UP1 Držiak
inštaláčnej
škatule



UP2 Držiak
inštaláčnej
škatule



UPP... Držiak
škatule



SRO Kotva



MKR Kołek
rozporowy



PSRO... Śruba
tulejowa
rozporowa



KKG5 Kołek
rozporowy



KSKO... Kotwa
do stropów
kanałowych



GSO... Kotwa
rozprężna



SGK... Śruba z
łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierkowa
ząbkowana
(komplet)