

CWT70H50...NMC C-uholník zosilnený


Overview:

POUŽITIE

Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

VÝHODY

- zvýšený rozsah tolerancie pre hĺbku osadenia nosných stĺpov do zeme a jednoduchšie vyrovnanie panelov vďaka predĺženiu otvorov na 35 mm
- lepšie zaistenie skrutiek SGKFM10x20 (s polguľovou hlavou) zmenou otvorov „fazufa“ na pravouhlý tvar
- zväčšená a hustá perforácia prispôbená ku profilom BDFCH, tak aby bola možná montáž konštrukcií v rozmedzí 20-30 stupňov sklonu panelov voči zemi
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii



MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

| Symbol | Dĺžkosť L [mm] | Numer katalogowy | Ciežar 1 szt. | Obsah balenia |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| CWT70H50/1NMC | 1020 | 867810 | 3,73 | 4 ks |
| CWT70H50/2NMC | 1989 | 867820 | 7,27 | 4 ks |
| CWT70H50/2,4NMC | 2397 | 867824 | 9,18 | 4 ks |
| CWT70H50/3NMC | 3009 | 867830 | 11,00 | 4 ks |
| CWT70H50/3,2NMC | 3213 | 867832 | 11,74 | 4 ks |
| CWT70H50/3,4NMC | 3413 | 867834 | 12,48 | 4 ks |
| CWT70H50/4,4NMC | 4386 | 867844 | 16,03 | 4 ks |