

## LPU...H60 Spojka žľabu

### Overview:

**Použitie**

Spájanie káblových žľabov o výške bočnice 60 mm.

**Materiál**



Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**

**F** - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**K montáži je potrebné použiť 4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.**

**POZOR!**

Výber spojky: Hrúbka plechu spojky  $\geq$  hrúbka plechu žľabu. Použitím spojok LPU...H60 získavame pevné a stabilné spojenie žľabov.

**VÝHODY:**

Vďaka hustej perforácii je spojka vhodná pre spájanie všetkých žľabov BAKS (KA..., KB..., KC..., KG..., KF...).

### Versions:

| Symbol  | Grubość blachy [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|---------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| LPU1H60 | 1                   | 166621           | 100                | 52              | 0,03          |
| LPU2H60 | 2                   | 163611           | 100                | 52              | 0,04          |