

CMSC41H21... C-uholník montážny


Overview:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás spolu so strmeňovými príchytkami UK... alebo UKZ..., na zavesenie lúčov, ako konštrukčný prvok na zavesenie káblových rebrikov a žľabov.

VÝHODY

- Zväčšená medzera v otvorenej časti C-uholníka uľahčuje montáž strmeňových príchytiek UK... a UKZ...
- Jednoduchá montáž na stenu a strop.
- Jednoduché vyhýbanie sa prekážkam pri vedení káblovej trasy na stene a strope.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN 1461:2011
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Versions:

Sheet thickness: 2,0 mm

Symbol	Dĺžka L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMSC41H21/02	200	41	646202	50	21	0,31
CMSC41H21/03	300	41	646203	50	21	0,47
CMSC41H21/04	400	41	646204	30	21	0,62
CMSC41H21/05	500	41	646205	30	21	0,78
CMSC41H21/06	600	41	646206	30	21	0,94
CMSC41H21/07	700	41	646207	8	21	1,09
CMSC41H21/08	800	41	646208	8	21	1,24
CMSC41H21/09	900	41	646209	8	21	1,40
CMSC41H21/1	1000	41	646210	8	21	1,56
CMSC41H21/2	2000	41	646220	8	21	3,12
CMSC41H21/3	3000	41	646230	8	21	4,68