

DUVC...H60 Stúpací rebrík

Overview:

POUŽITIE

Vedenie vertikálnych káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY:

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira PN-EN10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa PN-EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ PN-EN 10088 do 3m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
DUVC100H60/3	3000	100	466611	4	3,22
DUVC100H60/6	6000	100	466711	2	3,22
DUVC200H60/3	3000	200	466621	4	3,58
DUVC200H60/6	6000	200	466721	2	3,58
DUVC300H60/3	3000	300	466631	2	3,96
DUVC300H60/6	6000	300	466731	2	3,96
DUVC400H60/3	3000	400	466641	2	4,50
DUVC400H60/6	6000	400	466741	2	4,50
DUVC500H60/3	3000	500	466651	2	4,67
DUVC500H60/6	6000	500	466751	2	4,67
DUVC600H60/3	3000	600	466661	2	5,05
DUVC600H60/6	6000	600	466761	2	5,05