


PGL Przegroda

Overview:

Zastosowanie
 Podział wzdłużny koryt.

Materiał
 Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie
 F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:200
 E - blacha kwasoodporna
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
PGL 30/2	2000	130300	10	30	0,36
PGL 30/3	3000	130400	10	30	0,36
PGL 40/2	2000	140300	10	40	0,42
PGL 40/3	3000	140400	10	40	0,42
PGL 50/2	2000	150300	10	50	0,48
PGL 50/3	3000	150400	10	50	0,48
PGL 60/2	2000	160100	10	60	0,54
PGL 60/3	3000	160200	10	60	0,54
PGL 80/2	2000	180100	10	80	0,66
PGL 80/3	3000	180200	10	80	0,66
PGL100/2	2000	110100	10	100	0,78
PGL100/3	3000	110200	10	100	0,78

Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



ZKL...H42
 Zaślepka
 korytka



ZKL...H50
 Zaślepka
 korytka



TO Taśma
 ochronna



ZKL...H60
 Zaślepka
 korytka



ZKL...H80
 Zaślepka
 korytka



ZKL...H100
 Zaślepka
 korytka



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka