

## KSKP90 Kryt strmeňových káblových príchytiek (odľahčenie ťahu)

### Overview:

Použitie

Kryt strmeňových káblových príchytiek slúži na odľahčenie ťahu stôpacích vedení s funkčnou odolnosťou v podliari podľa normy STN 92 0205 (7.4.13) a to najmä ak nie je možnosť zabudovať odľahčenie ťahu pomocou tzv. meandrového dŕpačného zariadenia alebo vzdialenosti spojčiek medzi stropom spodného je a 3500 mm. Funkčná odolnosť tejto kryty je 90 min. Kryt strmeňových káblových príchytiek je možná aplikovať na stôpacie vedenia vyhotovené pomocou káblových rebričiek pomocou strmeňových káblových príchytiek oparených na profilových lištach typu KSOP... prípadne samostatných káblových príchytiek (ak nám priestorové možnosti na stavbe neumožňujú vytvoriť meander). Kryt je potrebné inštalovať s rozstupom najviac 3500 mm.



Pre priemy káblov pod cca 51 mm (do sampliek UK1/UK01/46-52 a menších)

KSKP90-160x200-M8 - pre šírku rebrička 100 mm.

- pre šírku rebrička 200 mm.

KSKP90-160x300-M8 - pre šírku rebrička 300 mm.

KSKP90-160x400-M8 - pre šírku rebrička 400 mm.

Pre priemy káblov nad cca 52 mm (do sampliek UK1/UK01/52-58 a väčších)

KSKP90-220x200-M8 - pre šírku rebrička 100 mm.

- pre šírku rebrička 200 mm.

KSKP90-220x300-M8 - pre šírku rebrička 300 mm.

KSKP90-220x400-M8 - pre šírku rebrička 400 mm.

[Pozrite si aj ďalšie produkty na stránke: \[KSKP\]\(#\) a \[KSKP90\]\(#\)](#)

### Versions:

| Symbol            | Numer katalogowy | Rozmer A [mm] | Rozmer B [mm] | Rozmer C [mm] | Šírka trasy [mm] |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| KSKP90-160x200-M8 | 125038026        | 340           | 240           | 160           | 100-200          |
| KSKP90-160x300-M8 | 125038027        | 440           | 340           | 160           | 300              |
| KSKP90-160x400-M8 | 125038028        | 540           | 440           | 160           | 400              |
| KSKP90-220x200-M8 | 125038029        | 340           | 240           | 220           | 100-200          |
| KSKP90-220x300-M8 | 125038030        | 440           | 340           | 220           | 300              |
| KSKP90-220x400-M8 | 125038031        | 540           | 440           | 220           | 400              |