

## WSU... Výložník


### Overview:

#### POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

#### VÝHODY

- Montáž na stenu alebo nosník jednou skrutkou.
- Vďaka zvýšenej šírke možnosť montáže na otvorenú stranu C-uholníka o šírka 40 mm a 41 mm.
- Výložník prispôsobený na montáž žľabu bez skrutiek, pomocou spon, dostupných čoskoro v ponuke.



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### Hrúbka plechu:

- **WSU100 - WSU200** = 2,00 mm
- **WSU300 - WSU600** = 2,50 mm



### Versions:

| Symbol | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. | Obciążenie maksymalne F max [kN] |
|--------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| WSU100 | 140            | 712310           | 50                 | 75              | 0,27          | 1,20                             |
| WSU150 | 190            | 712315           | 50                 | 75              | 0,35          | 1,30                             |
| WSU200 | 240            | 712320           | 30                 | 75              | 0,42          | 1,40                             |
| WSU300 | 340            | 712330           | 20                 | 105             | 0,85          | 1,90                             |
| WSU400 | 440            | 712340           | 20                 | 105             | 1,08          | 1,80                             |
| WSU500 | 540            | 712350           | 20                 | 115             | 1,37          | 1,60                             |
| WSU600 | 640            | 712360           | 20                 | 115             | 1,59          | 1,50                             |