

CWP40H35...MC C-uholník zosilnený


Overview:

POUŽITIE

Vytvorenie nosnej konštrukcie pre uloženie fotovoltaických panelov na šikmé a ploché strechy. Montáž fotovoltaických panelov na nosnú konštrukciu.

VÝHODY

- stabilná podpora panelov v konštrukciách na šikmých a plochých strechách
- vďaka použitiu konštrukčnej ocele sa C-uholníky vyznačujú veľmi vysokými pevnostnými parametrami
- otvory 13x85 mm umožňujú montáž držiakov ku C-uholníkom v ľubovoľnom mieste bez vŕtania
- štvorcové otvory 9,5 mm po stranách C-uholníka Umožňujú priskrutkovanie doplnkových zariadení, napr. káblových žľabov, optimalizátorov výkonu
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii



MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC



Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obsah balenia
CWP40H35/2,2 MC	2244	40	620412	35	2,87	1 ks
CWP40H35/3,3 MC	3366	40	620413	35	4,30	1 ks