

PZKP... Pokrywa korytka z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZKP50/3	3000	50	102205	6	0,94
PZKP100/3	3000	100	102210	6	1,54
PZKP150/3	3000	150	102215	6	2,14
PZKP200/3	3000	200	102220	4	2,74
PZKP300/3	3000	300	102230	4	3,94
PZKP400/3	3000	400	101840	4	5,14
PZKP500/3	3000	500	101850	2	6,34
PZKP600/3	3000	600	101860	2	7,54

Connected products:

