

## TDSUC...H120 Doplnujúci diel rebríka T

### Overview:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**



**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO

1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TDSUC200H120</b>	<b>200</b>	<b>420212</b>	<b>1</b>	<b>7,13</b>
<b>TDSUC300H120</b>	<b>300</b>	<b>420312</b>	<b>1</b>	<b>7,52</b>
<b>TDSUC400H120</b>	<b>400</b>	<b>420412</b>	<b>1</b>	<b>7,91</b>
<b>TDSUC500H120</b>	<b>500</b>	<b>420512</b>	<b>1</b>	<b>8,29</b>
<b>TDSUC600H120</b>	<b>600</b>	<b>420612</b>	<b>1</b>	<b>8,68</b>