


## LP...TR LED parkové svetidlo

### Overview:

#### Základné parametre

Produktová skupina: Parkové TR  
 Typ svetidla: Parkové svetidlo  
 Výška stožiaru: 3 až 8m  
 Integrovaný napájací zdroj: Áno  
 Možnosti montáže: Na stožiar  
 Regulácia: Nie  
 Certifikáty: CE, RoHS  
 Záruka: 3 roky  
 Materiál: Hliník, PC  
 Farba krytu: RAL 9005



#### Svetelné parametre

Svetelný tok (+/- 5%): 5040lm, 8350lm  
 Svetelná účinnosť: do 157lm/W  
 Farebná teplota: 4000K  
 Index podania farieb: >70  
 Vyžarovací uhol: 120°  
 Jednotnosť farieb: <6SDCM

#### Elektrické parametre

Nominálny výkon (príkon): 30W, 50W  
 Napájacie napätie: 100-277V  
 Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz  
 Účinník: >0,9

#### Prevádzkové parametre

Životnosť: 50 000h  
 LLMF: >0,7  
 Krytie svetidla IP: 65  
 Trieda mechanickej odolnosti IK: 09K  
 Čas vznietenia: <0,5s  
 Pracovná teplota: od -20° do 50°C  
 Skladovacia teplota: od -20° do 60°C  
 Vnútorň priemer príruby: Φ 66,6mm  
 Možnosť inštalácie na stĺpoch: o výške 3 až 8m  
 Rozsah regulácie uhla zdroja svetla +/- 60°

[Katalógový list](#)

[Katalóg LED svetidiel](#)

### Versions:

Symbol	Ciežar 1 szt.	Krytie	Rozmery [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LP030TR	3,45	IP65	301x301xH441	30	4000	4720
LED LP050TR	3,45	IP65	301x301xH441	50	4000	7866