

## PKKL... Pokrywa kolanka 90°

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**UWAGA!**

**Na zamówienie możliwość wykonania**

**pokryw kształtek z zamkami**

**UWAGA!**

**Do montażu pokryw bez zamków**

**z kształtkami nieperforowanymi**

**należy stosować zapinki typu ZPD.**

**W przypadku kształtek z perforacją**

**należy stosować zapinki ZPNH...**

Sheet thickness: **0,7 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PKKL50</b>	<b>50</b>	<b>102305</b>	<b>20</b>	<b>0,06</b>
<b>PKKL100</b>	<b>100</b>	<b>102310</b>	<b>20</b>	<b>0,12</b>
<b>PKKL150</b>	<b>150</b>	<b>102315</b>	<b>20</b>	<b>0,21</b>
<b>PKKL200</b>	<b>200</b>	<b>102320</b>	<b>20</b>	<b>0,34</b>
<b>PKKL300</b>	<b>300</b>	<b>102330</b>	<b>10</b>	<b>0,68</b>
<b>PKKL400</b>	<b>400</b>	<b>102340</b>	<b>10</b>	<b>1,13</b>
<b>PKKL500</b>	<b>500</b>	<b>102350</b>	<b>10</b>	<b>1,70</b>
<b>PKKL600</b>	<b>600</b>	<b>102360</b>	<b>10</b>	<b>2,37</b>

### Connected products:

