

RKPBL...H30 Redukcja prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKPBL100/50H30	100	137610	10	0,10	50
RKPBL150/100H30	150	137615	10	0,12	100
RKPBL200/100H30	200	137820	10	0,13	100
RKPBL200/150H30	200	137920	10	0,15	150
RKPBL300/200H30	300	137830	10	0,22	200

Connected products:



KGR...H30 Korytko KGL...H30 Korytko KGJ...H30 Korytko KBJ...H30 Korytko KBR...H30 Korytko

SGK... Śruba z
łbem grzybkowym
+ nakrętka
kołnierzowa
ząbkowana
(komplet)

SM... Śruba
(komplet)