

## PKKP... Pokrywa kolanka 90°

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**UWAGA!**

**Na zamówienie możliwość wykonania**

**pokryw kształtek z zamkami**

**UWAGA!**

**Do montażu pokryw bez zamków**

**z kształtkami nieperforowanymi**

**należy stosować zapinki typu ZPD.**

**W przypadku kształtek z perforacją**

**należy stosować zapinki ZPNH...**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PKKP50</b>	<b>50</b>	<b>102505</b>	<b>20</b>	<b>0,12</b>
<b>PKKP100</b>	<b>100</b>	<b>102510</b>	<b>20</b>	<b>0,24</b>
<b>PKKP150</b>	<b>150</b>	<b>102515</b>	<b>20</b>	<b>0,42</b>
<b>PKKP200</b>	<b>200</b>	<b>102520</b>	<b>20</b>	<b>0,67</b>
<b>PKKP300</b>	<b>300</b>	<b>102530</b>	<b>10</b>	<b>1,35</b>
<b>PKKP400</b>	<b>400</b>	<b>102540</b>	<b>10</b>	<b>2,25</b>
<b>PKKP500</b>	<b>500</b>	<b>102550</b>	<b>10</b>	<b>3,39</b>
<b>PKKP600</b>	<b>600</b>	<b>102560</b>	<b>10</b>	<b>4,74</b>

### Connected products:

