

## PZKD... Pokrywa korytka z zamkiem

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

**E**- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Uwaga! Na zamówienie pokrywy**

**o długości 2 m.**

**Pokrywy typu PKP i PZKP**

**nie wykonywanesą z blachy**

**kwasoodpornej.**

Sheet thickness: **1,2 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PZKD50/3</b>	<b>3000</b>	<b>50</b>	<b>102005</b>	<b>6</b>	<b>0,85</b>
<b>PZKD100/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>102010</b>	<b>6</b>	<b>1,35</b>
<b>PZKD150/3</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>102015</b>	<b>6</b>	<b>1,85</b>
<b>PZKD200/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>102020</b>	<b>4</b>	<b>2,35</b>
<b>PZKD300/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>102030</b>	<b>4</b>	<b>3,35</b>
<b>PZKD400/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>101640</b>	<b>4</b>	<b>4,35</b>
<b>PZKD500/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>101650</b>	<b>2</b>	<b>5,35</b>
<b>PZKD600/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>101660</b>	<b>2</b>	<b>6,35</b>

### Connected products:

