

PRKLJ... Pokrywa redukcji lewej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKLJ100/50	100	104810	10	0,10	50
PRKLJ150/100	150	104815	10	0,13	100
PRKLJ200/100	200	105220	10	0,15	100
PRKLJ200/150	200	105320	10	0,17	150
PRKLJ300/200	300	105230	10	0,23	200
PRKLJ400/300	400	104840	10	0,32	300
PRKLJ500/400	500	104850	10	0,40	400
PRKLJ600/500	600	104860	10	0,47	500

Connected products:

