

PTKJ... Pokrywa trójkąta

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTKJ50	50	103005	20	0,10
PTKJ100	100	103010	20	0,20
PTKJ150	150	103015	20	0,35
PTKJ200	200	103020	20	0,54
PTKJ300	300	103030	10	1,00
PTKJ400	400	103040	10	1,64
PTKJ500	500	103050	10	2,42
PTKJ600	600	103060	10	3,35

Connected products:

