

KGL...H30 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.



Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KGL35H30/3	3000	35	130403	12	0,53	850
KGL50H30/3	3000	50	130405	12	0,61	1300
KGL100H30/3	3000	100	130116	12	0,84	2800
KGL150H30/3	3000	150	130216	12	1,06	4300
KGL200H30/3	3000	200	130316	12	1,39	5800
KGL300H30/3	3000	300	130416	12	1,89	8800

Connected products:

LPLH30 Łącznik do korytka	LPMLH30 Łącznik do korytka	LGJH30 Łącznik przegubowy do korytka	LKJH30 Łącznik kątowy do korytka	KKL...H30 Kolanko 90°	KKBL...H30 Kolanko 90°	KKML...H30 Kolanko 45°	KKMBL...H30 Kolanko 45°
TKL...H30 Trójkąt korytka	TKBL...H30 Trójkąt korytka	CZKL...H30 Czwórnik korytka	CZKBL...H30 Czwórnik korytka	LLL...H30 Łuk przegubowy	LLBL...H30 Łuk przegubowy	ELL...H30 Element łuku przegubowego	ELBL...H30 Element łuku przegubowego
RKLL...H30 Redukcja lewa	RKLBL...H30 Redukcja lewa	RKPL...H30 Redukcja prawa	RKPBL...H30 Redukcja prawa	RKSL...H30 Redukcja symetryczna	RKSBL...H30 Redukcja symetryczna	OPZNJ...H30 Obejście poziome	OPZBJ...H30 Obejście poziome
OPNNJ...H30 Obejście pionowe	OPNBj...H30 Obejście pionowe	LUNJ...H30 Łuk 90°	LUBJ...H30 Łuk 90°	LUPNJ...H30 Łuk 90°	LUMNJ...H30 Łuk 45°	LUMBj...H30 Łuk 45°	LUMPJ...H30 Łuk 45°
KRPJ...H30 Kolanko	KRBPJ...H30 Kolanko	KRLJ...H30 Kolanko	KRLBJ...H30 Kolanko	TRJ...H30 Trójkąt redukcyjny	TRBJ...H30 Trójkąt	TRSJ...H30 Trójkąt	TRSBj...H30 Trójkąt

redukcyjne
prawe



TKDJ...H30
Trójnik
dostawny

redukcyjne
prawe



LRPJH30 Łącznik
rozgałęźny

redukcyjne lewe redukcyjne lewe

redukcyjny

redukcyjny
symetryczny

redukcyjny
symetryczny