

TRZC...H50 Trójknik redukcyjny symetryczny**Overview:****Zastosowanie**

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **2,0 mm**

**Versions:**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRZC50H50	50	352305	10	1,78
TRZC100H50	100	352310	10	2,95
TRZC200H50	200	352320	4	6,44
TRZC300H50	300	352330	4	9,13
TRZC400H50	400	352340	2	12,83
TRZC500H50	500	352350	2	15,48
TRZC600H50	600	352360	2	18,03

Connected products:

KZC...H50
Korytko



KZLC...H50
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH50 Łącznik
płytkowy



LCC...H50
Łącznik C



LZGCH50
Łącznik
przegubowy do
korytka



KKZC...H50
Kolanko 90°



KKZMC...H50
Kolanko 45°



TKZC...H50
Trójknik korytka



CZKZC...H50
Czwórnik
korytka



LZZC...H50 Łuk
zewnętrzny 90°



LZZMC...H50
Łuk zewnętrzny
45°



LZWC...H50 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMC...H50
Łuk wewnętrzny
45°



RKZC...H50
Redukcja
symetryczna