RKZC...H50 Redukcja symetryczna

Overview:





Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKZC100/50H50	**100**	**352510**	**10**	**1,37**	**50**
RKZC200/100H50	**200**	**352520**	**10**	**1,85**	**100**
RKZC300/200H50	**300**	**352530**	**4**	**2,49**	**200**
RKZC400/300H50	**400**	**352540**	**4**	**3,13**	**300**
RKZC500/400H50	**500**	**352550**	**2**	**3,77**	**400**
RKZC600/500H50	**600**	**352560**	**2**	**4,41**	**500**

Connected products:

KZC...H50
Korytko

KZLC...H50
Korytko z łącznikiem wspawanym

LZCH50 Łącznik płytkowy

LCC...H50
Łącznik C

LZGCH50
Łącznik przegubowy do korytka

KKZC...H50
Kolanko 90°

KKZMC...H50
Kolanko 45°

TKZC...H50
Trójnik korytka

CZKZC...H50
Czwórnik korytka

LZZC...H50 Łuk zewnętrzny 90°

LZZMC...H50
Łuk zewnętrzny 45°

LZWC...H50 Łuk wewnętrzny 90°

LZWMC...H50
Łuk wewnętrzny 45°

TRZC...H50
Trójnik redukcyjny symetryczny

© 2026 STRADER