

KZP...H100 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH... lub 1 łącznik LCC...H...

i 18 śrub SGFM8×14

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KZP100H100/3	3000	100	310210	4	3,95	9800
KZP200H100/3	3000	200	310220	2	5,19	19800
KZP300H100/3	3000	300	310230	2	6,42	29800
KZP400H100/3	3000	400	310240	2	7,66	39800
KZP500H100/3	3000	500	310250	2	8,89	49800
KZP600H100/3	3000	600	310260	2	10,13	59800

Connected products:

							
KZLP...H100 Korytko z łącznikiem spawanym	KKZP...H100 Kolanko 90°	KKZMP...H100 Kolanko 45°	TKZP...H100 Trójnik korytka	CZKZP...H100 Czwórnik korytka	LZZP...H100 Łuk zewnętrzny 90°	LZZMP...H100 Łuk zewnętrzny 45°	LZWMP...H100 Łuk wewnętrzny 90°
							
LZWMP...H100 Łuk wewnętrzny 45°	TRZP...H100 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKZP...H100 Redukcja symetryczna	LZCH100 Łącznik płytkowy	LCC...H100 Łącznik C			