

KZLC...H100 Korytko z łącznikiem spawanym

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KZLC100H100/3	3000	100	312910	4	6,17	9800
KZLC200H100/3	3000	200	312920	2	8,22	19800
KZLC300H100/3	3000	300	312930	2	10,16	29800
KZLC400H100/3	3000	400	312940	2	12,11	39800
KZLC500H100/3	3000	500	312950	2	14,06	49800
KZLC600H100/3	3000	600	312960	2	16,01	59800

Connected products:



KZWC...H100
Korytko
wzmocnione



LCC...H100
Łącznik C



LZGCH100
Łącznik
przegubowy do
korytka



KKZC...H100
Kolanko 90°



KKZMC...H100
Kolanko 45°



TKZC...H100
Trójkąt korytka



CZKZC...H100
Czwórnik
korytka



LZZC...H100 Łuk
zewnętrzny 90°



LZZMC...H100
Łuk zewnętrzny
45°



LZWC...H100
Łuk wewnętrzny
90°



LZWMC...H100
Łuk wewnętrzny
45°



TRZC...H100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H100
Redukcja
symetryczna