

TKZP...H100 Trójkąt korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**



Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKZP100H100	100	311010	4	2,81
TKZP200H100	200	311020	4	3,44
TKZP300H100	300	311030	2	4,11
TKZP400H100	400	311040	2	4,83
TKZP500H100	500	311050	2	5,66
TKZP600H100	600	311060	2	6,42

Connected products:



KZP...H100
Korytko



KZLP...H100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZP...H100
Kolanko 90°



KKZMP...H100
Kolanko 45°



CZKZP...H100
Czwórnik
korytka



LZZP...H100 Łuk
zewewnętrzny 90°



Łuk zewnętrznym
45°



LZWMP...H100
Łuk wewnętrzny
90°



LZWMP...H100
Łuk wewnętrzny
45°



TRZP...H100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZP...H100
Redukcja
symetryczna