

CZKZC...H100 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **2,0 mm**



Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKZC100H100	100	311310	4	4,88
CZKZC200H100	200	311320	4	5,98
CZKZC300H100	300	311330	2	7,10
CZKZC400H100	400	311340	2	8,35
CZKZC500H100	500	311350	2	9,68
CZKZC600H100	600	311360	2	11,10

Connected products:



KZWC...H100
Korytko
wzmocnione



KZLC...H100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
łącznik
płytkowy



LZGCH100
łącznik
przegubowy do
korytka



LCC...H100
łącznik C



KKZC...H100
Kolanko 90°



KKZMC...H100
Kolanko 45°



TKZC...H100
Trójnik korytka



LZZC...H100 łuk
zewnątrzny 90°



LZZMC...H100 łuk
zewnątrzny 45°



LZWC...H100 łuk
wewnętrzny 90°



LZWMC...H100 łuk
wewnętrzny 45°



TRZC...H100 Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H100 Redukcja
symetryczna