

KZP...H200 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH... lub 1 łącznik LCC...H...

i 26 śrub SGKF M8×14 lub SGF M8×14.


Sheet thickness: **1,5 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KZP200H200/3	3000	200	370220	2	7,66	39800
KZP300H200/3	3000	300	370230	2	8,89	59800
KZP400H200/3	3000	400	370240	2	10,13	79800
KZP500H200/3	3000	500	370250	2	11,37	99800
KZP600H200/3	3000	600	370260	2	12,60	119800

Connected products:

							
KZLP...H200 Korytko z łącznikiem wspawanym	KKZP...H200 Kolanko 90°	KKZMP...H200 Kolanko 45°	TKZP...H200 Trójkąt korytka	CZKZP...H200 Czwórnik korytka	LZZP...H200 Łuk zewnętrzny 90°	Łuk LZZMP...H200 zewnętrzny 45°	LZWMP...H200 Łuk wewnętrzny 90°
							
LZWMP...H200 Łuk wewnętrzny 45°	TRZP...H200 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKZP...H200 Redukcja symetryczna	LZCH200 Łącznik płytkowy	LCC...H200 Łącznik C			