

KZLP...H200 Korytko z łącznikiem spawanym

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy 14 kpl. śrub SGKF M8×14
lub SGF M8×14**

Sheet thickness: **1,5 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KZLP200H200/3	3000	200	372720	2	9,46	39800
KZLP300H200/3	3000	300	372730	2	10,99	59800
KZLP400H200/3	3000	400	372740	2	12,53	79800
KZLP500H200/3	3000	500	372750	2	14,17	99800
KZLP600H200/3	3000	600	372760	2	16,00	119800

Connected products:



KZP...H200
Korytko



KKZP...H200
Kolanko 90°



KKZMP...H200
Kolanko 45°



TKZP...H200
Trójnik korytka



CZKZP...H200
Czwórnik korytka



LZP...H200 łuk zewnętrzny 90°



LZZMP...H200 łuk zewnętrzny 45°



LZWP...H200 łuk wewnętrzny 90°



LZWMP...H200 łuk wewnętrzny 45°



TRZP...H200 Trójnik redukcyjny symetryczny



RKZP...H200 Redukcja symetryczna