

KZLC...H200 Korytko z łącznikiem spawanym

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy 14 kpl. śrub SGKF M8×14
lub SGF M8×14**

Sheet thickness: **2,0 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KZLC200H200/3	3000	200	372920	2	12,01	39800
KZLC300H200/3	3000	300	372930	2	13,14	59800
KZLC400H200/3	3000	400	372940	2	15,91	79800
KZLC500H200/3	3000	500	372950	2	17,96	99800
KZLC600H200/3	3000	600	372960	2	19,80	119800

Connected products:



KZC...H200
Korytko



LZCH200
Łącznik
płytkowy



LCC...H200
Łącznik C



LZGCH200
Łącznik
przegubowy do
korytka



KKZC...H200
Kolanko 90°



KKZMC...H200
Kolanko 45°



TKZC...H200
Trójkąt korytka



CZKZC...H200
Czwórnik
korytka



LZZC...H200
Łuk zewnętrzny 90°



LZZMC...H200
Łuk zewnętrzny 45°



LZWC...H200
Łuk wewnętrzny 90°



LZWMC...H200
Łuk wewnętrzny 45°



TRZC...H200
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H200
Redukcja
symetryczna