

## PZKZC... Pokrywa korytka z zamkiem

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



POZOSTE  
SIRKI: 50 a 100 mm  
- 1 SYMETRYCZNY ZAMOK  
SIRKI NAD: 100 mm  
- 2 ZAMKI

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

#### Na zamówienie

E - stal kwasoodporna  
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
PZKZC50/2	2000	50	300705	10	1,15
PZKZC50/3	3000	50	300805	10	1,15
PZKZC100/2	2000	100	300710	6	1,97
PZKZC100/3	3000	100	300810	6	1,97
PZKZC200/2	2000	200	300720	4	3,62
PZKZC200/3	3000	200	300820	4	3,62
PZKZC300/2	2000	300	300730	4	5,27
PZKZC300/3	3000	300	300830	4	5,27
PZKZC400/2	2000	400	300740	2	6,92
PZKZC400/3	3000	400	300840	2	6,92
PZKZC500/2	2000	500	300750	2	8,56
PZKZC500/3	3000	500	300850	2	8,56
PZKZC600/2	2000	600	300760	2	10,21
PZKZC600/3	3000	600	300860	2	10,21