

DUP...H45N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perforacją,

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DUP100H45/3N	3000	100	446310	4	2,06	2700
DUP100H45/6N	6000	100	446410	2	2,06	2700
DUP200H45/3N	3000	200	446320	4	2,33	5400
DUP200H45/6N	6000	200	446420	2	2,33	5400
DUP300H45/3N	3000	300	446330	4	2,61	8100
DUP300H45/6N	6000	300	446430	2	2,61	8100
DUP400H45/3N	3000	400	446340	2	3,02	10800
DUP400H45/6N	6000	400	446440	2	3,02	10800
DUP500H45/3N	3000	500	446350	2	3,15	13500
DUP500H45/6N	6000	500	446450	2	3,15	13500
DUP600H45/3N	3000	600	446360	2	3,43	16200
DUP600H45/6N	6000	600	446460	2	3,43	16200

Connected products:



LDC...H45N Łuk drabinki 90°