

## TDP...H50N Trójkąt drabinki

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 24 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TDP100H50N</b>	<b>100</b>	<b>457210</b>	<b>2</b>	<b>4,42</b>
<b>TDP200H50N</b>	<b>200</b>	<b>457220</b>	<b>2</b>	<b>5,09</b>
<b>TDP300H50N</b>	<b>300</b>	<b>457230</b>	<b>2</b>	<b>5,82</b>
<b>TDP400H50N</b>	<b>400</b>	<b>457240</b>	<b>2</b>	<b>6,54</b>
<b>TDP500H50N</b>	<b>500</b>	<b>457250</b>	<b>2</b>	<b>7,27</b>
<b>TDP600H50N</b>	<b>600</b>	<b>457260</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>