

## TDC...H50N Trójkąt drabinki

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 24 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TDC100H50N</b>	<b>100</b>	<b>457310</b>	<b>2</b>	<b>5,89</b>
<b>TDC200H50N</b>	<b>200</b>	<b>457320</b>	<b>2</b>	<b>6,78</b>
<b>TDC300H50N</b>	<b>300</b>	<b>457330</b>	<b>2</b>	<b>7,76</b>
<b>TDC400H50N</b>	<b>400</b>	<b>457340</b>	<b>2</b>	<b>8,72</b>
<b>TDC500H50N</b>	<b>500</b>	<b>457350</b>	<b>2</b>	<b>9,70</b>
<b>TDC600H50N</b>	<b>600</b>	<b>457360</b>	<b>2</b>	<b>10,66</b>