

DUC...H60N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelbli z perforacją,

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DUC100H60/3N	3000	100	466610	4	3,22	4200
DUC100H60/6N	6000	100	466710	2	3,22	4200
DUC200H60/3N	3000	200	466620	4	3,58	8400
DUC200H60/6N	6000	200	466720	2	3,58	8400
DUC300H60/3N	3000	300	466630	2	3,96	12600
DUC300H60/6N	6000	300	466730	2	3,96	12600
DUC400H60/3N	3000	400	466640	2	4,50	16800
DUC400H60/6N	6000	400	466740	2	4,50	16800
DUC500H60/3N	3000	500	466650	2	4,67	21000
DUC500H60/6N	6000	500	466750	2	4,67	21000
DUC600H60/3N	3000	600	466660	2	5,05	25200
DUC600H60/6N	6000	600	466760	2	5,05	25200

Connected products:



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LKDC/LKDOCH60
Łącznik kątowy drabin



LDDCH60N
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LDDTH60N
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik przegubowy drabiny



LGTH60N
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LDC...H60N łuk drabinki 90°



LDZC...H60N łuk zewnętrzny drabinki 90°



							RDPC...H60N Redukcja drabinki prawa
TDC...H60N Trójnik drabinki	CZDC...H60N Czwórnik drabinki	LPDWC...H60N łuk pionowy wewnętrzny drabiny	LPDZC...H60N łuk pionowy zewnętrzny drabiny	LPDC...H60N łuk przegubowy	RDSC...H60N Redukcja drabinki symetryczna	RDLC...H60N Redukcja drabinki lewa	