

DUP...H100N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DUP100H100/3N	3000	100	499010	2	3,38	8200
DUP100H100/6N	6000	100	499110	2	3,38	8200
DUP200H100/3N	3000	200	499020	2	3,65	16400
DUP200H100/6N	6000	200	499120	2	3,65	16400
DUP300H100/3N	3000	300	499030	2	3,93	24600
DUP300H100/6N	6000	300	499130	2	3,93	24600
DUP400H100/3N	3000	400	499040	2	4,34	32800
DUP400H100/6N	6000	400	499140	2	4,34	32800
DUP500H100/3N	3000	500	499050	2	4,47	41000
DUP500H100/6N	6000	500	499150	2	4,47	41000
DUP600H100/3N	3000	600	499060	2	4,75	49200
DUP600H100/6N	6000	600	499160	2	4,75	49200

Súvisiace produkty:


NO100N
 Ochranná koncovka (komplet)

LDCH100N
 Spojka rebríka

LKDCH100N
 Spojka rebríka uhlová

LDDCH100N
 Spojka rebríka otočná priechodzia

LDP...H100N
 Oblúk rebríka 90°

LDZP...H100N
 Oblúk rebríka 90° vonkajší

TDP...H100N
 T-kus rebríka

CZDP...H100N
 Križovatka rebríka

LPDWP...H100N
 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

LPDZP...H100N
 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

LPDP...H100N
 Kĺbový oblúk rebríka

RDSP...H100N
 Redukcia rebríka symetrická

RDLP...H100N
 Redukcia rebríka ľavá

RDPP...H100N
 Redukcia rebríka pravá

