

PDDC... Kryt

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
 Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

VÝHODY

Vďaka špeciálnemu profilu získavame dodatočnú reguláciu šírky,
 zvlášť výhodné pri realizácii zo žiarového zinku.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN
 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Vhodný pre rebriky, samonosné rebriky a samonosné žľaby.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PDDC100/3	3000	100	402710	10	1,97
PDDC200/3	3000	200	402720	6	3,62
PDDC300/3	3000	300	402730	6	5,27
PDDC400/3	3000	400	402740	4	6,92
PDDC500/3	3000	500	402750	4	8,56
PDDC600/3	3000	600	402760	4	10,21