

## PDDC... Kryt

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.  
Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

#### VÝHODY

Vďaka špeciálnemu profilu získavame dodatočnú reguláciu šírky,  
zvlášť výhodné pri realizácii zo žiarového zinku.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN  
10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- Vhodný pre rebríky, samonosné rebríky a samonosné žľaby.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol    | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| PDDC100/3 | 3000         | 100          | 402710     | 10         | 1,97        |
| PDDC200/3 | 3000         | 200          | 402720     | 6          | 3,62        |
| PDDC300/3 | 3000         | 300          | 402730     | 6          | 5,27        |
| PDDC400/3 | 3000         | 400          | 402740     | 4          | 6,92        |
| PDDC500/3 | 3000         | 500          | 402750     | 4          | 8,56        |
| PDDC600/3 | 3000         | 600          | 402760     | 4          | 10,21       |