

DM...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


VÝHODY

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .
- Špeciálne skrutky (s ploškou hlavou) použité na upevnenie priečok, umožňujú bezprostrednú montáž rebríka na stenu.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3m)**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DM200H55/3	3000	200	404620	1	6,10
DM200H55/6	6000	200	404720	1	6,10
DM300H55/3	3000	300	404630	1	6,36
DM300H55/6	6000	300	404730	1	6,36
DM400H55/3	3000	400	404640	1	6,62
DM400H55/6	6000	400	404740	1	6,62
DM500H55/3	3000	500	404650	1	6,88
DM500H55/6	6000	500	404750	1	6,88
DM600H55/3	3000	600	404660	1	7,14
DM600H55/6	6000	600	404760	1	7,14
DM700H55/3	3000	700	404670	1	7,44
DM700H55/6	6000	700	404770	1	7,44
DM800H55/3	3000	800	404680	1	7,72
DM800H55/6	6000	800	404780	1	7,72
DM900H55/3	3000	900	404690	1	7,98
DM900H55/6	6000	900	404790	1	7,98
DM1000H55/3	3000	1000	404611	1	8,26
DM1000H55/6	6000	1000	404800	1	8,26

Súvisiace produkty:



LC55H50 Spojka

UK1/UKO1... Strmeňová
príchytka SONAPUK2/UKO2... Strmeňová
príchytka SONAP

UT Držiak trojuholníkový

UTM/UTMO Držiak
trojuholníkový