

KNd Kanál 2-komorový

Informácie:

Použitie
Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.







Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KNd 175H28/2	**2000**	**175**	**520317**	**6**	**2,55**	**4700**
KNd 175H28/3	**3000**	**175**	**520417**	**6**	**2,55**	**4700**
KNd 190H28/2	**2000**	**190**	**520319**	**6**	**2,67**	**5120**
KNd 190H28/3	**3000**	**190**	**520419**	**6**	**2,67**	**5120**
KNd 240H28/2	**2000**	**240**	**520324**	**6**	**3,07**	**6520**
KNd 240H28/3	**3000**	**240**	**520424**	**6**	**3,07**	**6520**
KNd 340H28/2	**2000**	**340**	**520334**	**4**	**3,87**	**9320**
KNd 340H28/3	**3000**	**340**	**520434**	**4**	**3,87**	**9320**

Súvisiace produkty:


KN Kanál


KNt Kanál 3-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


TKN Odbočovací diel T kanálu


CZKN Križovatka kanálu


LK Uhol kanálu


LKd Uhol kanálu 2-komorový


LKt Uhol kanálu 3-komorový


RKN Redukcia kanálu


RKNd Redukcia kanálu 2-komorového


RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER