RKN Redukcia kanálu

Informácie:

Použitie
Redukcia šírky kanálov.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKN190/ 175H38	**190**	**531817**	**10**	**0,48**	**175**
RKN240/ 175H38	**240**	**531824**	**10**	**0,56**	**175**
RKN240/ 190H38	**240**	**531924**	**10**	**0,58**	**190**
RKN340/ 175H38	**340**	**531834**	**10**	**0,75**	**175**
RKN340/ 190H38	**340**	**531934**	**10**	**0,77**	**190**
RKN340/ 240H38	**340**	**532034**	**10**	**0,80**	**240**

Súvisiace produkty:


LKt Uhol kanálu 3-komorový


RKNd Redukcia kanálu 2-komorového


RKNt Redukcia kanálu 3-komorového


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


TKN Odbočovací diel T kanálu


CZKN Križovatka kanálu


LK Uhol kanálu


LKd Uhol kanálu 2-komorový

© 2026 STRADER