

KNd Kanál 2-komorový

Informácie:

Použitie
Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KNd 175H38/2	**2000**	**175**	**530317**	**6**	**2,79**	**6450**
KNd 175H38/3	**3000**	**175**	**530417**	**6**	**2,79**	**6450**
KNd 190H38/2	**2000**	**190**	**530319**	**6**	**2,91**	**7020**
KNd 190H38/3	**3000**	**190**	**530419**	**6**	**2,91**	**7020**
KNd 240H38/2	**2000**	**240**	**530324**	**6**	**3,31**	**8920**
KNd 240H38/3	**3000**	**240**	**530424**	**6**	**3,31**	**8920**
KNd 340H38/2	**2000**	**340**	**530334**	**4**	**4,11**	**12720**
KNd 340H38/3	**3000**	**340**	**530434**	**4**	**4,11**	**12720**


Súvisiace produkty:



LKt Uhol kanálu 3-komorový


RKN Redukcia kanálu


RKNd Redukcia kanálu 2-komorového


RKNt Redukcia kanálu 3-komorového


KN Kanál


KNt Kanál 3-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


TKN Odbočovací diel T kanálu


CZKN Križovatka kanálu


LK Uhol kanálu


LKd Uhol kanálu 2-komorový

© 2026 STRADER