

KKNd Koleno kanálu 2-komorové


Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




Verzie:



Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKNd175H38	175	530817	4	0,96
KKNd190H38	190	530819	4	1,07
KKNd240H38	240	530824	4	1,35
KKNd340H38	340	530834	4	2,10

Súvisiace produkty:

LKT Uhol kanálu
3-komorovýRKN Redukcia
kanáluRKNd Redukcia
kanálu
2-komorovéhoRKNT Redukcia
kanálu
3-komorového

KN Kanál

KND Kanál
2-komorovýKNT Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNT Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMD Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMT Koleno
kanálu
3-komorové 45°TKN Odbočovací
diel T kanáluCZKN Križovatka
kanálu

LKT Uhol kanálu

LKD Uhol kanálu
2-komorový