

KKNd Koleno kanálu 2-komorové


Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKNd 175H48	175	570817	4	1,09
KKNd 190H48	190	570819	4	1,20
KKNd 240H48	240	570824	4	1,48
KKNd 340H48	340	570834	4	2,26

Súvisiace produkty:



KN Kanál




KNd Kanál
2-komorový




KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu




KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKt Uhol kanálu
3-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového