

RKNd Redukcia kanálu 2-komorového

Informácie:

Použitie
Redukcia šírky kanálov.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.







Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKNd190/ 175H48	**190**	**541919**	**4**	**0,61**	**175**
RKNd240/ 175H48	**240**	**542024**	**4**	**0,79**	**175**
RKNd240/ 190H48	**240**	**542124**	**4**	**0,81**	**190**
RKNd340/ 175H48	**340**	**542134**	**4**	**0,89**	**175**
RKNd340/ 190H48	**340**	**542234**	**4**	**0,91**	**190**
RKNd340/ 240H48	**340**	**542334**	**4**	**0,94**	**240**

Súvisiace produkty:


KN Kanál



KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový



KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


TKN Odbočovací diel T kanálu


CZKN Križovatka kanálu


LK Uhol kanálu


LKd Uhol kanálu 2-komorový


LKt Uhol kanálu 3-komorový


RKN Redukcia kanálu


RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER