ELBJ...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie
Zmena smeru káblových trás.


Nastavenie uhla v plnom rozsahu.


Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom

polomere za pomoci otočných spojok.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ50H42	**50**	**142504**	**4**	**0,27**
ELBJ100H42	**100**	**142704**	**4**	**0,35**
ELBJ150H42	**150**	**142904**	**4**	**0,43**
ELBJ200H42	**200**	**143004**	**4**	**0,52**
ELBJ300H42	**300**	**143204**	**4**	**0,68**
ELBJ400H42	**400**	**148004**	**4**	**0,78**
ELBJ500H42	**500**	**148104**	**4**	**0,94**
ELBJ600H42	**600**	**148204**	**4**	**1,12**

Súvisiace produkty:


KAJ...H42 Žľab


KGL...H42 Žľab


KGJ...H42 Žľab


KGR...H42 Žľab


KCJ...H42 Žľab



KCL...H42 Žľab


KOL...H42 Žľab


KOJ...H42 Žľab


KBR...H42 Žľab


KBJ...H42 Žľab


ELBL...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu


LLBJ...H42 Kĺbový oblúk žľabu


LLBL...H42 Kĺbový oblúk žľabu


SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER