OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

POUŽITIE
Obchádzka prekážky na káblovej trase.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


K montáži je potrebné použiťù skrutky


SGKM6x10 alebo SGM6x10

a spojky LPLH42 alebo LPPH42.

Môže slúžiť ako obchádzka horná alebo dolná.

Kryty sú súčasùťou tvaroviek.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNJ50H42	**50**	**147205**	**2**	**0,50**
OPNJ100H42	**100**	**147210**	**2**	**0,77**
OPNJ150H42	**150**	**147215**	**2**	**1,03**
OPNJ200H42	**200**	**147220**	**2**	**1,29**
OPNJ300H42	**300**	**147230**	**2**	**1,83**
OPNJ400H42	**400**	**147240**	**2**	**2,10**
OPNJ500H42	**500**	**147250**	**2**	**2,52**
OPNJ600H42	**600**	**147260**	**2**	**3,02**

Súvisiace produkty:


KAJ...H42 Žľab


KGL...H42 Žľab


KGJ...H42 Žľab


KGR...H42 Žľab


KCJ...H42 Žľab


KCL...H42 Žľab


KOL...H42 Žľab


KOJ...H42 Žľab


KBR...H42 Žľab


KBJ...H42 Žľab


SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER