

CMD40H22... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok

na pripojenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WWC,
WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Na montáž C-uholníkov so spojkou odporúčame použiť

skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14.

- CMD40H22/6 - dostupný pri objednávke nad 100 ks.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMD40H22/2	2000	40	612420	8	22	1,94
CMD40H22/3	3000	40	612430	8	22	2,92
CMD40H22/6	6000	40	612460	8	22	5,82

Súvisiace produkty:



CWZJ30H20...
C-uholník
zosilnený



PCWZJ... Kryt
C-uholníka



PTJ... Pásovina v
páske



PZC... Doska
uholníka



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



SZB35H7... Lišta
EURO



SZB35H15...
Lišta EURO



TSO... Oceľová
páska pozinkovaná
(zemniaca páska)



DSO... Oceľový
drôt pozinkovaný
(zemniaci drôt)



SZP35H7... Lišta
EURO



SZP35H15...
Lišta EURO



LCW20H10
Spojka



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnícky



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka