

KTC35H35... L-uholník

Informácie:

POUŽITIE

Konštrukčný prvok v rozvádzačových skrinách, stojanoch, regáloch, atď.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
KTC35H35/2	2000	35	620620	10	35	1,58
KTC35H35/3	3000	35	620630	10	35	2,37

Súvisiace produkty:



PZC... Doska uholníka



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)



DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnícky



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka